

# Crejunt M

## MASILLA PARA JUNTAS DE UN SOLO COMPONENTE A BASE DE RESINA DE POLIURETANO

### APLICACION

**CREJUNT-M** es una masilla de elasticidad permanente y de fácil manejo. Su notable resistencia al envejecimiento, así como su sencillo empleo, permite ser utilizada en multitud de aplicaciones.

- Juntas de dilatación.
- Juntas de unión en cubiertas planas.
- Muros de contención.
- Fachadas de ladrillo o bloque.

### PROPIEDADES FISICAS

- Buena adherencia al hormigón, ladrillo, bloque, fibrocemento, madera, etc.
- Gran resistencia a la intemperie.
- No descuelga en las juntas verticales.
- Resistente al agua, álcalis, agua calcárea y productos e limpieza.
- Resistente temporalmente a los carburantes, grasas y aceites de origen vegetal o mineral.
- No es resistente a los disolventes orgánicos.

### MODO DE EMPLEO

Los bordes de la junta deben estar sanos, secos y sin restos de aceites y partículas sueltas. La adherencia de **CREJUNT-M** es perfecta, aunque se recomienda utilizar REPRIMER-M en soportes de poca adherencia.

### CONSUMO

Se necesita 1,2 kgrs. aproximadamente de **CREJUNT-M** para un (1) litro de volumen de junta.

### PRESENTACION

**CREJUNT-M** se suministra en cajas de 12 cartuchos de 400 gramos, y en colores blanco, negro, gris y marrón.

### ALMACENAJE

**CREJUNT-M** en su envase original y en lugar seco, puede ser almacenado durante 6 meses sin merma alguna de sus características.