



Relimpac

LIMPIADOR DE RESTOS CEMENTOSOS

DEFINICION DEL PRODUCTO

RELIMPAC Es un líquido de color verdoso que, aplicado sobre restos de cemento en suelos, fábricas de ladrillo, cubas de hormigón, carretillas, etcétera, los elimina rápidamente. Puede también utilizarse en limpieza de tuberías (restos de cal, etc.), y como agente de ataque para la eliminación de lechada de cemento en superficies que posteriormente vayan a ser revestidas.

APLICACION

RELIMPAC puede aplicarse mediante pulverización o bien mediante brocha o cepillo (siempre que estos materiales no sean metálicos), sobre la superficie a tratar, dejando que ataque a los restos a eliminar durante 5 minutos aproximadamente. Según el grado de suciedad existente, RELIMPAC puede utilizarse puro o diluido con agua hasta una relación 1/5.

Para limpieza y ataque de suelos de hormigón, recomendamos verter RELIMPAC, extendiéndolo a continuación con cepillo o escoba de púas duras. Cuando se utilice RELIMPAC en la limpieza de pequeñas piezas (encofrados, moldes de PVC, etc.), recomendamos proceder a su inmersión en RELIMPAC hasta la eliminación de los restos. En todos los casos en que se utilice RELIMPAC, debe procederse a la inmediata limpieza, con abundante agua, tanto en las superficies tratadas como del material utilizado.

PRECAUCIONES

RELIMPAC es de naturaleza ácida. Por lo tanto, deben tomarse las adecuadas precauciones para su manipulación, utilizando siempre guantes de goma, gafas protectoras y una adecuada ventilación. En caso de contacto con la piel y ojos, lavar la zona afectada con agua abundante.

VIDA UTIL

RELIMPAC en sus envases originales de 25 litros, convenientemente cerrados, puede ser almacenado durante un año sin merma alguna de sus características.

ASISTENCIA TECNICA

Para cualquier consulta o aclaración, disponemos de un Equipo Técnico que gustosamente se pondrá a su entera disposición.